

Dieses kommunizierende Entnahmesystem eignet sich für alle Heiz-/l-Batterie_Tanks von Dehoust, Dehoust-Kautex mit Bandagen Typ 2500, 3000 und 4000. Die Entnahmeleitung (10 mm) ist einen Mittenabstand von 1035 mm ausgelegt. Die Leitungen sind ohne Fußventil - der erste Tank hat einen Grenzwertgeber mit metallisierter Hülse.

PE Batterie Tank 3000 (10.11.6) Farbbild. Strichzeichnung-PE Batterie Tank 3000. Artikel-Nr.: 971290 . Montageanleitung PDF 0,17 MB . Datenblatt PDF 3,58 MB . Montageanleitung ... Mehr Informationen zu diesem Artikel finden Sie im Dehoust Web unter Webcode : 4100 Fabrikat: Dehoust Typ: Industrietank PE 3000 natur Länge: 2.230 ...

Artikel-Nr 971288; PE Batterie Tank 2500. Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen. Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen.

Dehoust: Herstellernummer: 72242: EAN: 4041797037097: Gewicht [kg] 2,4: Hinweise : CE. Zolltarifnummer: 39251000 (EEC) Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden . Um eine Frage stellen zu können, müssen Sie eingeloggt sein. Es liegen noch keine Kundenbewertungen vor. Um eine Bewertung abgeben zu können, müssen Sie eingeloggt ...

Der GFK-Batterietank ist zur oberirdischen Lagerung von Heiz-/l EL in Gebäuden auf flächensigkeitsundurchlässigem Boden ohne Auffangwanne außerhalb von Schutzgebieten zugelassen - grundsätzlich ist die VAWs der einzelnen Bundesländer, zu beachten. Sie können bis zu 5.000 Liter Heiz-/l im Heizraum mit einem Abstand von 1 m zum ...

Dieses kommunizierende Entnahmesystem eignet sich für alle Heiz-/l-Batterie_Tanks von Dehoust, Kautex und Interdomo mit und ohne Bandagen (TrioTanks) und für viele andere einwandige Heiz-/l-Tanks aus PE. Die Entnahmeleitung (8mm) ist ...

Artikel-Nr 971242; PE Batterie Tank 1100. Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen. Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf „Zustimmen“ akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von nicht erforderlichen Cookies oder ...

Komplette Entnahmeleitung für vier Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000 l in Batterieaufstellung. Die Garnitur besteht aus: ein Stück Entnahme Grundeinheit für kommunizierende Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter, Sauganschuß 3/8" mit Sicherheitsabsperrventil und Rücklaufanschuß 3/8" für Rohr 8,10 und ...

Komplette Entnahmeleitung für zwei Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000 l in Batterieaufstellung. Die Garnitur besteht aus: ein Stück Entnahme Grundeinheit für kommunizierende Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter, Sauganschuß 3/8" mit Sicherheitsabsperrventil und Rücklaufanschuß 3/8" für Rohr 8,10 und ...

Die Tankentnahmegarnitur mit Grenzwertgeber wird bei 3er Kunststoff-Batterietanks PE- und PE-PLUS 1000 - 2000 Liter verwendet. Sie ist zugelassen f#252;r alle Kunststoff-Tanks von Dehoust, Kautex und DK ab Baujahr: 1972.

PE-Heizöl-Batterie-Tank 2000 2070 x 720 x 1610 mm Fabrikat: Dehoust Typ: PE-Batterietank 2000
Länge: 2.070 mm Breite: 720 mm Höhe: 1.610 mm Gewicht: 110 kg Preis: auf Anfrage Preis auf
Anfrage. [Datanorm ausdrucken](#) [Datanorm in Zwischenablage kopieren \(nur Internet Explorer\)](#)

Entnahmemarmatur für 3er Batterie Tank Dehoust PE und Trio 1000- 2000 l Saugarmatur Öltank
Entnahmemar . Dekoration, sofern auf Bildern gezeigt, befindet sich nicht im Lieferumfang.
Ausschließlich der wörtlich beschriebene Artikel wird geliefert . 259,56 EUR * inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten. Versandfertig in: 1-3 Werktage .

Einwandiger Kunststoff-Batterietank nach Zertifikat KVV-Nr. 111.020.15, aus hochmolekularem Polyethylen (HD- PE) mit 4 oberen Verschraubungen mit 2" Gewindeeinsatz und umlaufend verzinkten Verstärkungen.

für Dehoust PE Plus Batterie-Tanks Tank-Anzahl 1,0 329 21 1,1 285 65 1,5 271 79 1,665 260 90 2,0 240 110 2,5 281 69 3,0 258 92 4,0 218 132 2,0 293 57 2,2 250 100 3,0 243 107 3,3 240 110 4,0 226 124 5,0 280 70 6,0 262 88 8,0 202 148 3,0 258 92 3,3 239 111 4,5 236 114 4,995 220 130 6,0 226 124 7,5 279 71 9,0 263 87 12,0 202 148 4,0 246 104 4,4 ...

Web: <https://solar.cgprotection.com>

