

9 Technical data 9.1 Characteristics and specification Reference temperature 23 °C High-voltage terminals 2 HAUG- High-voltage terminals All HAUG ionizing units fitted with Connectable HAUG ionizing units X - 2000 connector High-voltage U = approx. 7 - 8 kVAC Contact load max. 24 VAC/35 VDC, Signalling terminal EN SL RLC max.

01.7904.100 Power Supplies from HAUG 2-Year Warranty, Radwell Repairs - POWER PACK, 230V, 50-60HZ, 40VA, TYPE EN-SL RLC. Shop Online . Search Product. Advanced Search; Global Parts Search; ... TYPE EN-SL RLC; FACTORY WARRANTY MAY NOT APPLY. RADWELL 2-YEAR WARRANTY INCLUDED; Specifications. Part # 01.7904.100: ...

EN SL LC, EN SL RLC, EN SL SD Schutzart: IP 54 Versorgungsspannung: 115 V / 230 V (50 - 60 Hz) Leistungsaufnahme: ca. 40 VA Nenn-Ausgangsspannung: ca. 7 - 8 kV Belastbarkeit der Meldekontakte: 24 V / 35 V ; max. 50 mA ... EN SL / EN SL LC / ...

We have 2 HAUG EN SL LC manuals available for free PDF download: Operating Instructions Manual . HAUG EN SL LC Operating Instructions Manual (26 pages) Brand: HAUG ... HAUG EN SL RLC ; Haug EN SL MT Series ; Haug EN SL SLC MT ...

An alle Modelle der EN SL Baureihe können bis zu zwei HAUG-Ionisierungsgeräte mit X-2000 Stecker angeschlossen werden. Diese stehen in den unterschiedlichsten Ausführungen zu Verfügung, wie beispielsweise Ionisationsstube, Luftschleusen, Ringionisatoren, Pistolen und viele mehr. ... Baugleiches Netzteil wie EN SL RLC. Zusätzlich überwacht ...

haug/???? ?? ??? ??? ?? ??: ??????:?:?:en sl rlc 230v;?:en sl rlc 230v;????:???,??,??,??;????:en sl rlc 230v; > ???? .???? ...

?:en sl rlc; ??:haug?????????en sl ... ?????en sl rlc. en sl lc????????????,en sl rlc??24 vac/35 vdc????50 ma?

Web: <https://solar.cgprotection.com>